# Yuasa Scheda Tecnica

## Yuasa 12N10-3A-1 - Conventional 12 Volt Batteria

### Prestazione

| | |
|---|---|
| Tensione | 12V |
| Capacity (10-hour) | 10Ah |
| Capacità (20 ore) | 10.5Ah |
| CCA @ -18°C | 100A |




**For Illustration Purposes Only**

### Dimensions (±2mm)

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 135mm |
| Profondità | 90mm |
| Altezza | 145mm |


### Pesi e Misure

| | |
|---|---|
| Peso medio con acido | 3.9kg |
| Volume dell'acido | 0.8l |

### Tecnologia

| | |
|---|---|
| Tecnologia | Cast Sb/Sb |
| Separatore | Reinforcing fiber+Glass Fiber |

### Schema di Collegamento




### Tipologia dei terminali - 6



Scheda tecnica prodotta su E&OE

# Yuasa Technical Data Sheet

## Yuasa 12N10-3A-1 - Conventional 12 Volt Battery

### Performance

| | |
|---|---|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 10Ah |
| Capacity (20-hour) | 10.5Ah |
| CCA @ -18°C | 100A |




**For Illustration Purposes Only**

### Dimensions (±2mm)

| | |
|---|---|
| Length | 135mm |
| Width | 90mm |
| Height | 145mm |

### Weights & Measures

| | |
|---|---|
| Mean Weight with Acid | 3.9kg |
| Acid Volume | 0.8l |

### Technology

| | |
|---|---|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Reinforcing fiber+Glass Fiber |

### Cell Assembly Layout

### Terminal Type - 6




Data Sheet generated on 20/04/2018 – E&OE