# Yuasa Scheda Tecnica

## Yuasa B38-6A - Conventional 6 Volt Batteria

### Prestazione

| | |
|---|---|
| Tensione | 6V |
| Capacity (10-hour) | 13Ah |
| Capacità (20 ore) | 13.7Ah |




### Dimensions (±2mm)

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 119mm |
| Profondità | 83mm |
| Altezza | 161mm |


### Pesi e Misure

| | |
|---|---|
| Peso medio con acido | 2.9kg |
| Volume dell'acido | 0.62l |

### Tecnologia

| | |
|---|---|
| Tecnologia | Cast Sb/Sb |
| Separatore | Reinforcing fiber+Glass Fiber |

### Schema di Collegamento




### Tipologia dei terminali - 6



Scheda tecnica prodotta su E&OE

# Yuasa Technical Data Sheet

## Yuasa B38-6A - Conventional 6 Volt Battery

### Performance

| | |
|---|---|
| Voltage | 6V |
| Capacity (10-hour) | 13Ah |
| Capacity (20-hour) | 13.7Ah |




### Dimensions (±2mm)

| | |
|---|---|
| Length | 119mm |
| Width | 83mm |
| Height | 161mm |


### Weights & Measures

| | |
|---|---|
| Mean Weight with Acid | 2.9kg |
| Acid Volume | 0.62l |

### Technology

| | |
|---|---|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Reinforcing fiber+Glass Fiber |

### Cell Assembly Layout




### Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 20/04/2018 – E&OE